



MECHANICAL BROTHERS HYDRA HLP 32

гидравлическое масло.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MECHANICAL BROTHERS HYDRA HLP 32 – это гидравлическое масло, используемое в гидравлических системах и оборудовании в качестве рабочей жидкости. Для изготовления масла используют новые технологии с применением минеральных масел селективной очистки и используют универсальные присадки, которые защищают металл от преждевременного износа.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MECHANICAL BROTHERS HYDRA HLP 32- предназначено для промышленного станочного оборудования, тяжелых прессов, насосов и прочего оборудования, требующего применения высококачественных гидравлических масел. Подходит для использования в оборудовании горно- и нефтедобывающей промышленности, мостах и шлюзовых воротах,

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивают высокую степень защиты от износа и коррозии.
- Сохраняет термическую стабильность.
- Обладают высокими эксплуатационными свойствами.
- Устойчивость к окислению. Позволяет использовать масла в экстремальных условиях.
- Препятствует пенообразованию, исключает увеличение сжимаемости масла, ухудшающему смазывающую и охлаждающую способности масел.

ВИДЫ УПАКОВКИ

Канистра:

5л - 4673725540135

10л - 4673725540142

20л - 4673725540159

30л - 4673725540166

Бочка:

200л - 4673725540173

216л - 4673725540180

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524, p.1 and 2 (HL, HLP); ISO 6743/4 (HM); ISO 11158 (HM); VDMA 24318; AFNOR NF E 48-603 (HM); SS 155434; Vickers I-286-S

Наименование показателей	Методы испытания		HLP 32
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	ASTM D 1298	0,867
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	ASTM D 2270	100
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	ASTM D 445	6,0
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	ASTM D 92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ASTM D 97	Минус 32

*Типовые показатели продукта представляют усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

 www.mech-bro.com

 8(495)522-88-55

 info@mech-bro.com