



MECHANICAL BROTHERS HYDRA HVLP 46

гидравлическое масло.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MECHANICAL BROTHERS HYDRA HVLP 46 – это всесезонное гидравлическое масло, использующиеся в гидравлических системах и оборудовании в качестве рабочей жидкости. Для изготовления используются новые технологии с применением низко-застывающего базового масла и универсальный пакет присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MECHANICAL BROTHERS HYDRA HVLP 46- предназначено для промышленного станочного оборудования, тяжелых прессов, насосов и прочего оборудования, требующего применения высококачественного гидравлического масла, работающего в условиях больших перепадов температур. Подходит для использования в оборудовании горно- и нефтедобывающей промышленности, мостах и шлюзовых воротах,

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивают высокую степень защиты от износа и коррозии.
- Сохраняет термическую стабильность.
- Обладают высокими эксплуатационными свойствами.
- Устойчивость к окислению. Позволяет использовать масла в экстремальных условиях.
- Препятствует пенообразованию, исключает увеличение сжимаемости масла, ухудшающему смазывающую и охлаждающую способности масел.

ВИДЫ УПАКОВКИ

Канистра:

5л - 4673725540494

10л - 4673725540500

20л - 4673725540517

30л - 4673725540524

Бочка:

200л - 4673725540531

216л - 4673725540548

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

DIN 51524, p. 1, 2, 3 (HL, HLP, HVLP); ISO 6743/4 (HV); ISO 11158 (HV); AFNOR NF E 48-603; SS 155434; VDMA 24318; Vickers I-286-S

Наименование показателей	Методы испытания		HVLP 46
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	ASTM D 1298	0,87
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	ASTM D 2270	161
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	ASTM D 445	8,2
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	ASTM D 92	210
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ASTM D 97	Минус 37

*Типовые показатели продукта представляют усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

 www.mech-bro.com

 8(495)522-88-55

 info@mech-bro.com