



MECHANICAL BROTHERS CAR SAE 10W-40 SG/CD

моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MECHANICAL BROTHERS CAR SAE 10W-40 SG/CD - полусинтетическое моторное масло производится с использованием высокоочищенных базовых масел и сбалансированного пакета присадок. Предназначено для применения в бензиновых и дизельных двигателях легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Обладает увеличенным сроком службы, сниженным расходом масла на «угар»

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MECHANICAL BROTHERS CAR SAE 10W-40 SG/CD - предназначено для бензиновых и дизельных двигателей, импортных и отечественных легковых автомобилей, микроавтобусов и легких грузовиков, требующих применения смазочных материалов класса API SG/CD.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная эксплуатация в течение всего года благодаря отличным вязкостно-температурным характеристикам и высокой устойчивости к сдвигу.
- Стабильная смазочная пленка даже при горячем масле и экстремальных нагрузках.
- Обеспечивает повышенную защиту двигателя от образования отложений и шлама.
- Предотвращают образование высоко- и низкотемпературных отложений на деталях двигателя.
- Обладает высокими антиокислительными и диспергирующими свойствами.

ВИДЫ УПАКОВКИ

Канистра:

1л - 4673725542443
5л - 4673725542467
10л - 4673725542474

Бочка:

20л - 4673725542481
30л - 4673725542498
200л - 4673725542504
216л - 4673725542511

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API SG/CD

Наименование показателей	Методы испытания		10W-40 SG/CD
Плотность при 20 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900	ASTM D 1298	0,888
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	ASTM D 2270	130
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 11362	ASTM D 4739	7
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33	ASTM D 445	14,5
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	ASTM D 92	220
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ASTM D 97	Минус 35

*Типовые показатели продукта представляют усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

 www.mech-bro.com

 8(495)522-88-55

 info@mech-bro.com