



## MECHANICAL BROTHERS GEAR GL-5 80W-90

трансмиссионное масло.

### ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MECHANICAL BROTHERS GEAR GL-5 80W-90 – высококачественное всесезонное минеральное трансмиссионное масло. Производится с использованием базовых масел высшего качества и современного пакета присадок зарубежного производства. Обеспечивает широкий температурный диапазон применения и долговечную работу агрегатов трансмиссии.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

MECHANICAL BROTHERS GEAR GL-5 80W-90 - разработано для тяжело нагруженных гипоидных передач легковых и грузовых автомобилей. Предназначено для современных механических трансмиссий: переднего и заднего дифференциала, дифференциала ведущей оси, шестерни ступицы переднего моста, передней оси, колесных редукторов сзади и спереди, раздаточной коробки. Для применения в агрегатах, работающих в жестких условиях там, где требуется эксплуатационный класс API GL-5.

### ПРЕИМУЩЕСТВА

- Обеспечивают высокую степень защиты от износа и коррозии узлов трансмиссии.
- Сохраняет высокую термоокислительную стабильность.
- Обеспечивает широкий диапазон рабочих температур.
- Антипенное свойство. Обладает высокой стойкостью к пенообразованию.
- Увеличенный интервал замены трансмиссионного масла.

### ВИДЫ УПАКОВКИ

Канистра:

1л - 4673725541675

5л - 4673725541682

10л - 4673725541699

20л - 4673725541705

30л - 4673725541712

Бочка:

200л - 4673725541729

216л - 4673725541736

### СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ

API GL-5, MAN 342M-2, ZF TE-ML 05A, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Наименование показателей	Методы испытания		GL-5 80W-90
Плотность при 20 °С, кг/м <sup>3</sup>	ГОСТ 3900	ASTM D 1298	889
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	ASTM D 2270	107
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33	ASTM D 445	15,0
Температура вспышки, °С	ГОСТ 4333	ASTM D 92	200
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	ASTM D 97	Минус 31

\*Типовые показатели продукта представляют усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

 [www.mech-bro.com](http://www.mech-bro.com)

 8(495)522-88-55

 [info@mech-bro.com](mailto:info@mech-bro.com)